

無限 MUGEN

15610-XG8 -K2S0 HEXAGON OIL FILLER CAP

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は下記車種及び一部の車種には取り付けが出来ません。
〔適合外 車種〕 NSX (NA1, 2) /BEAT (PP1) /Z (PA1) /ELYSION 3.0ℓ (RR3, 4)
ODYSSEY (RB1, 2) 、ODYSSEY ABSOLUTE (RB1, 2)
CIVIC TYPE R (FK2, 8) 、CIVIC HATCHBACK (FK7)
3. 本製品はアルミ製です。熱を通しやすい為、エンジン停止後は高温になっております。
キャップの開閉は冷えた状態で行って下さい。
4. 運行前にキャップの緩み、パッキンの傷を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00 (土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	オイルフィルターキャップ	1
②	無限プレート	1
③	両面テープ	1

①



②





③



【取付方法】

- ①仮付けされている無限プレートを取り外す。
- ②接着面をイソプロピルアルコール等で十分に脱脂し乾燥させる。
- ③純正オイルフィルターキャップを取り外す。
- ④無限プレートの裏面に両面テープを貼り付ける。
- ⑤無限オイルフィルターキャップを車体に取り付ける。
- ⑥位置を合わせて無限プレートを貼り付ける。



注意 運行前に緩みがないことを確認して下さい。

※接着後24時間程で接着力が安定します。それまで無理な力をかけないで下さい。

オイルフィルターキャップ