



35881-XNN-KOSO ENGINE START/STOP SWITCH (ガソリン車専用)

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
3. 適合車種 FIT (GR1, 2, 5, 7)
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本製品の取付、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求めいただいたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
2. 本書の注意事項を守らずに発生した不具合・事故については、弊社は一切責任を負いませんので
ご了承下さい。
3. エンジンスタート/ストップスイッチはガソリン車専用のため、ハイブリッド車には絶対に装着しないで下さい。
4. ハイブリッド車に装着された場合には、保安基準に適合しませんのでご注意下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	
①	エンジンスタート/ストップスイッチ	1	①



1. エンジンスタート/ストップスイッチの取付

《注意》・エンジンスタート/ストップスイッチ及び内装パネル等に傷を付けないように
注意して作業を行うこと。

- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②サービスマニュアルに従って標準装備のエンジンスタート/ストップスイッチを取外す。
- ③取り外しとは逆の手順でエンジンスタート/ストップスイッチを取付け、復元する。
- ④バッテリーのマイナス端子を接続する。
- ⑤エンジンスタート/ストップスイッチの作動（ON/OFF）をさせ正常に作動するか確認する。
- ⑥各部の取り付けが完全か確認する。

⚠ 注意 正しくお使いいただくために

誤って取付けされた場合、保安基準に抵触し車検に合格しなくなる場合がありますので必ず、**ガソリン車→ガソリン車用、ハイブリッド車→ハイブリッド車用**を取付・ご使用下さい。

取付け作業者及び使用されるお客様へのご注意

- ◇ 本製品の取付や修理の際は、全国のHonda販売店、自動車電装部品取扱い専門店または整備工場で行って下さい。
お客様ご自身による取付、修理、分解、改造等は重大事故の原因になり危険です、絶対に行わないで下さい。
- ◇ 本製品を装着後も、マルチインフォメーションディスプレイ内のスイッチ表示は純正スイッチのまま変更できませんので、ご了承下さい。

以下の表を確認し、取り間違いのないよう注意して取付け作業を行って下さい。

	Honda純正	無限製品
ENGINE START/ STOP SWITCH (ガソリン車)		
POWER SWITCH (ハイブリッド車)		